



Embudo guía



Fijación mediante pasadores



Perfil intermedio

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS MAXIMAS	
LÍNEA	ALTURA
500	350
450	300 *

Medidas expresadas en cm

* Con soportes a Estructura

TABLA CLASIFICACION AL VIENTO		
Clase	Velocidad máxima	Presión nominal
I	28Km / h	40N/m ²
II	38Km / h	70N/m ²
III	49Km / h	110N/m ²

CE EN 13961 **Clase II**

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO					
300	350	400	450	500	L/A
					150
					200
					250
					300
					350

INSTALACIÓN






Frontal

Techo

Entre Paredes

Techo / Entre Paredes

Guía Lateral



ACCIONAMIENTO



Manual



Eléctrico

OPCIONES



Soportes Estructura



Perfil Intermedio
Máximo 400 de ancho

GARANTÍAS



COLORES S-1



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016 Texturado

COLORES V-1



Plata Texturado



Bronce Texturado



Negro Texturado



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005



1013

MecanoToldo S.L.U

Síguenos en



www.mecanotoldo.com

MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA APP



Download on the App Store

GET IT ON Google Play